



ÉCLAIRAGE





LAMPES LEDS

BELLA



● Dispositif Medical Classe I

- Intensité Lumineuse ➔ **1680 Lumens***
- Température de couleur ➔ **4500°K* (blanc neutre)**
- Indice de rendu des couleurs ➔ **IRC 95/100**
- Consommation électrique ➔ **17 Watts**

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
210000		30 cm	10 cm
120000		50 cm	13 cm
33000		100 cm	20 cm

*Tolérance des données +/- 10%

Option interrupteur-double intensité



- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 16 x 13 cm
- Fixations possibles :
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 70 cm	LED17650	LED17650-ISC
Option double intensité	LED17650DI	LED17650DI-ISC



CARLA FOCUS



● Dispositif Medical Classe I

- Intensité Lumineuse ➔ **420 Lumens***
- Température de couleur ➔ **4500°K* (blanc neutre)**
- Indice de rendu des couleurs ➔ **IRC 95/100**
- Consommation électrique ➔ **4.2 Watts**

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
90 000		30 cm	10 cm
27 000		50 cm	15 cm
7 000		100 cm	25 cm

*Tolérance des données +/- 10%

Idéale pour la gynécologie,
les sages femmes, l'obstétrique
et l'andrologie



- Normes : EN 60 601 -1/ -2-4
EN 60 598-2-25
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 6 x 10 cm
- Fixations possibles :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	LEDS0650	LEDS0650-ISC
Flexible 100 cm	LEDS0900	LEDS0900-ISC
Flexible 123 cm	LEDS1200	LEDS1200-ISC





LAMPES OPÉRATOIRES SCIALYTIQUES



LAMPE D'OPERATION HALOGÈNE

- Lampe d'opération halogène avec le cadre soutenant employable Ø 800mm flexible, répondent aux conditions de toutes sortes d'hôpital
- **FL500** Lampe sans batterie
- **FL500B** Lampe avec batterie

TECHNICAL PARAMETERS

Diameter(mm):	500
Illumination(lx):	40,000-90,000
Color Temp(K):	4500k±500k
Diameter of light spot(mm):	120-300
Power	150W
Radius for move of lamp holder	1800mm
Damage of main lamp	
Switch automatically with	0.3 second



LAMPE D'OPERATION LED

- Lampe d'opération avec le cadre soutenant employable Ø 800mm flexible, répondent aux conditions de toutes sortes d'hôpital
- **FL500LED** Lampe sans batterie
- **FL500BLED** Lampe avec batterie

TECHNICAL PARAMETERS

Diameter(mm):	500
Illumination(lx):	40,000-90,000
Color Temp(K):	4500
Diameter of light spot(mm):	120-350
LED power(W):	55
Illumination Depth(mm):	700-1500
LED service life(h):	50000



FLE500AS



FLE700A

ECLAIRAGE OPERATOIRE LED

- Les lampes pour chirurgie de la série FL permettent de travailler sans ombres portées
- Corps en alliage d'aluminium pour une durée de vie plus longue
- Combinaison d'ampoules LED assurant un éclairage optimal sans hausse de température et sans ombres
- Une forme de coupole étudiée pour permettre un nettoyage optimal en flux laminaire
- Ecran de contrôle tactile LCD sensible et stable pour ajuster la température de couleur, indice de rendu des couleurs, point lumineux ou mise au point de la caméra (en option)

CONFIGURATION DISPONIBLE

- Monté au plafond
- Mural
- Type mobile
- Tête unique et doubles
- Avec ou sans caméra

CODE DISPONIBLE

- **FLE500AS** single
- **FLE500A** double (500+700)
- **FLE700AS** single
- **FLE700A** double (700+700)

